

Fuente de Agua Potable Montada en la Pared

VSA-HWS042

Descripción del Producto

Estación de llenado de agua montada en la pared, con un diseño compacto que ahorra espacio y cumple con la normativa ADA. Ofrece una solución higiénica y eficiente para el suministro de agua, con opciones para enfriamiento y filtración externa.

Características Principales

Enfriador y estación de llenado de botellas en un diseño consolidado que ahorra espacio, cumple con ADA.

El llenado de botellas cuenta con activación sanitaria sin contacto mediante un sensor, con temporizador de apagado automático de 15 segundos. Tasa de llenado rápido.

Las vías de agua no contienen plomo en los materiales y la construcción.

Grifo de acero inoxidable de una pieza, de flujo grande y flexible.

Protector de burbujas.

Marco de acero inoxidable de alta resistencia.

Tanque de hielo y serpentín de enfriamiento de alta eficiencia.

Refrigerante R-134a. Activación manual con cuatro pulsadores en el enfriador de agua.

Ajuste externo de la altura del chorro en el enfriador.



Especificaciones Técnicas

Presión de entrada de agua: 0.1 - 0.35 MPa

Presión de operación: 0.4 - 0.6 MPa

Tensión nominal: 110V/220V, 50/60Hz

Potencia nominal: 20 W

Tipo de agua de alimentación: Agua del grifo residencial

Temperatura ambiente: 5°C - 38°C

TDS (Sólidos Disueltos Totales): <500 ppm (máx. 2000 ppm)

Instalación:

Tipo: Montada en la pared.

Sistema de Filtración (5 Etapas)

Materiales de la Carcasa

Tapa Superior: acero inoxidable quirúrgico 316 , SS304, 1.0 mm de espesor, borde plegado hacia adentro.

Carcasa Exterior: SS304, 0.8 mm de espesor.

Tanque Interior: SS304, 1.2 mm de espesor.

Color: verde Vasi-ha

Capacidad:

Salida de Agua

Agua Fría: 30 L/Hr a 6-8°C (Opcional).

Agua Normal: 200 L/Hr (Opcional, si el enfriador está presente y se desactiva el enfriamiento).

Dimensiones y Embalaje

Dimensiones del Modelo (mm):

978 (Ancho) * 483 (Profundidad) * 1038 (Alto)

Dimensiones del Embalaje (mm)

Peso Bruto/Neto: 65 kg / 30 kg

Mantenimiento

Limpieza Exterior:

Limpiar regularmente con un paño suave y detergente neutro. Evitar abrasivos.

Mantenimiento de Válvulas:

Se recomienda una revisión anual de las válvulas para asegurar el buen funcionamiento.

Disponibilidad de Repuestos:

Todas las piezas de desgaste y componentes clave están disponibles para su sustitución.

Impacto Ambiental

Sostenibilidad: Promueve la reducción de residuos plásticos al facilitar el llenado de botellas reutilizables.

Materiales: Fabricado con un alto porcentaje de materiales reciclables.





Beneficios Clave

Higiene Superior: Función de llenado de botellas sin contacto, componentes sin plomo y filtro UV opcional garantizan un agua pura y segura.

Mantenimiento Sencillo: El diseño de cambio rápido de filtro y el monitor visual LED/UV facilitan el mantenimiento en menos de un minuto.

Eficiencia Energética: El sistema de enfriamiento de alta eficiencia reduce el consumo eléctrico.

Durabilidad y Resistencia: Construcción robusta en acero inoxidable para una larga vida útil y resistencia al uso diario.

