

Fuente de Agua Potable Montada en la Pared

VSA-HWSD23

Descripción del Producto

Fuente de agua potable montada en la pared que integra un enfriador y una estación de llenado de botellas. Su diseño compacto cumple con las normativas ADA y ofrece un acceso fácil a agua fría y purificada, ideal para entornos comerciales e institucionales.

Características Principales

Diseño consolidado y que ahorra espacio, conforme a la normativa ADA.
Estación de llenado de botellas con sensor sin contacto (funcionamiento manos libres).
Monitor visual de filtros LED y UV integrado.
Llenado rápido con temporizador de apagado automático de 120 segundos.
Vías de agua sin plomo en todos los materiales y construcción.
Grifo de acero inoxidable sin costuras, de una sola pieza, con protector de bebedero flexible.
Sistema de cambio rápido de filtro, accesible desde el frente, permite el reemplazo en menos de un minuto.
Marco de acero inoxidable de alta resistencia.
Sistema de enfriamiento de alta eficiencia con tanque y serpentín de hielo.
Activación del enfriador mediante panel de cuatro botones pulsadores.
Ajuste de corriente externa de altura.

Especificaciones Técnicas

Presión de entrada de agua: 0.1 - 0.35 MPa
Presión de operación: 0.4 - 0.6 MPa
Tensión nominal: 110V/220V, 50/60Hz
Potencia nominal: 220 W
Tipo de agua de alimentación: Agua del grifo residencial
Temperatura ambiente: 5°C - 38°C
TDS (Sólidos Disueltos Totales): <500 ppm (máx. 2000 ppm)

Instalación:

Tipo: Montada en la pared.
Sistema de Filtración (5 Etapas)

Materiales de la Carcasa

Tapa Superior: acero inoxidable quirúrgico 316, SS304, 1.0 mm de espesor, borde plegado hacia adentro.
Carcasa Exterior: SS304, 0.8 mm de espesor.
Tanque Interior: SS304, 1.2 mm de espesor.
Color: verde Vasi-ha

Capacidad:

Salida de Agua
Agua Fría: 30 L/Hr a 6-8°C (Opcional).
Agua Normal: 200 L/Hr (Opcional, si el enfriador está presente y se desactiva el enfriamiento).



Dimensiones y Embalaje

Dimensiones del Modelo (mm):
470 (Ancho) * 480 (Profundidad) * 999 (Alto)
Tipo de Embalaje: En cartón o contrachapado.
Dimensiones del Embalaje (mm)
Voltaje de 110V/60Hz
Enfriador con capacidad de 8GPH
Sin filtro

Mantenimiento

Limpieza Exterior:
Limpiar regularmente con un paño suave y detergente neutro. Evitar abrasivos.
Mantenimiento de Válvulas:
Se recomienda una revisión anual de las válvulas para asegurar el buen funcionamiento.
Disponibilidad de Repuestos:
Todas las piezas de desgaste y componentes clave están disponibles para su sustitución.

Impacto Ambiental

Sostenibilidad: Promueve la reducción de residuos plásticos al facilitar el llenado de botellas reutilizables.
Materiales: Fabricado con un alto porcentaje de materiales reciclables.





Beneficios Clave

Higiene Superior: Función de llenado de botellas sin contacto, componentes sin plomo y filtro UV opcional garantizan un agua pura y segura.

Mantenimiento Sencillo: El diseño de cambio rápido de filtro y el monitor visual LED/UV facilitan el mantenimiento en menos de un minuto.

Eficiencia Energética: El sistema de enfriamiento de alta eficiencia reduce el consumo eléctrico.

Durabilidad y Resistencia: Construcción robusta en acero inoxidable para una larga vida útil y resistencia al uso diario.

